

# MAY 705

## AKRİLİK MASTİK

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**MAY 705 AKRİLİK MASTİK** iç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu macunudur.

### 2 – ÖZELLİKLERİ

- Üzeri boyanabilir.
- Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır.
- Kuruduktan sonra su geçirmez.
- Kokusuzdur.

### 3 – UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton, tuğla vb inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında
- Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

### 4 – KULLANIM ŞEKLİ

Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, toz, yağ ve pastan arındırılmalıdır. Beton ve alçı gibi gözenekli yüzeylere astar uygulanabilir. 1 birim akrilik mastik ile 4-5 birim suyun karıştırılması ile astar elde edilebilir. Min./maks. derz genişliği 5mm/25mm olmalıdır. Tavsiye edilen genişlik/derinlik oranı 2/1' dir.

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arası olmalıdır. Uygulamanın hemen ardından, mastik ıslak bir alet yardımıyla veya parmakla bastırılarak düzeltilmelidir. Çevreye bulaşan akrilik mastik ıslak bir bez ile temizlenebilir. Derz en az iki saat boyunca kuru tutulmalıdır. Kurumuş mastik ancak mekanik yöntemle temizlenebilir.

### 5 – RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 18 ay'dır.

### 6 – ÖNEMLİ

- Devamlı suya maruz kalabilecek yerlerde kullanılmamalıdır.
- Yağmur ve don riskinin bulunduğu dış ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Elastoplastik bir mastiktir bu nedenle hareketli fugalarda kullanılmamalıdır.
- Ancak yeterince elastik boyalarla üzeri boyanabilir.

# MAY 705

## AKRİLİK MASTİK

### 7 – AMBALAJ BİLGİSİ

| Ürün                                                  | İçerik | Koli içi adedi |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| MAY 705 Akrilik Mastik<br>Beyaz / Siyah / Kahve / Gri | 310ml  | 30 adet        |

### 8 – TEKNİK ÖZELLİKLER

|                      |                                 |             |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| Kimyasal yapısı      | Akrilik dispersiyon             |             |
| Kıvam                | Pasta                           |             |
| pH                   | 7-9                             |             |
| Yoğunluk             | 1,62 ± 0,03 gr/cm <sup>3</sup>  |             |
| Kabuk bağlama süresi | 50 ± 20 min (23 °C and 50% R.H) |             |
| Kürleşme hızı        | 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)    |             |
| Shore A sertlik      | 40 – 70 Shore A                 |             |
| Kopma Uzaması        | ≥100 %                          | (ASTM D412) |
| Sıcaklık dayanımı    | -10 °C ile +80 °C               |             |
| Uygulama Sıcaklığı   | +5 °C ile +40 °C                |             |

Bu teknik bilgi dokümanı önceki tüm baskıların yerini almaktadır. Bu belgedeki tüm tavsiyeler, değerler ve güvenlik bilgileri dikkatli araştırmalarımıza ve son laboratuvar raporlarımıza dayanmaktadır. Bu doküman büyük bir özenle derlenmiş olsa da, çok sayıdaki farklı malzeme ve uygulamalar ve de olası farklı uygulama koşulları nedeniyle elde edilen sonuçlar için **YOLDAŞ ENDÜSTRİ** sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar, kullanmadan önce ürünün kendi uygulamalarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Genel satış koşullarımız geçerlidir. **YOLDAŞ ENDÜSTRİ**, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.